

## **LALU® SET**

luminaria de suspensión, base LED, ELYPSE 33, PHASE, recessed, longitud de suspensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, negro

La gama de luminarias LALU® aporta variedad decorativa a espacios habitables, hoteles y restaurantes: el concepto Mix & Match permite combinar libremente diferentes bases de luminaria y pantallas en formas y colores de moda, perfecto para soluciones de iluminación personalizadas en cualquier espacio de interior. Sus materiales de alta calidad, su compatibilidad avanzada y su montaje fácil garantizan un uso duradero. Y si hay que trabajar con rapidez, hay disponibles sets preconfigurados y cuidadosamente seleccionados. El resultado es una familia de iluminación flexible que puede reinventarse una y otra vez.

## Datos técnicos

Art. N.°	1010794
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	9.5 W
Potencia Temperatura ambiente máxima	9.5 W 35 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A	35 °C 224
Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A  Número de luminarias en LS C16A	35 °C 224 228
Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A  Número de luminarias en LS C16A  Nivel de corriente de entrada	35 °C 224 228 5 A
Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A  Número de luminarias en LS C16A  Nivel de corriente de entrada  Duración de la corriente de entrada	35 °C 224 228 5 A 100 μs
Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A  Número de luminarias en LS C16A  Nivel de corriente de entrada  Duración de la corriente de entrada  Flujo luminoso	35 °C 224 228 5 A 100 µs 650 / 700 lm
Temperatura ambiente máxima  Número de luminarias en LS B16A  Número de luminarias en LS C16A  Nivel de corriente de entrada  Duración de la corriente de entrada  Flujo luminoso  Temperatura del color de la luz	35 °C 224 228 5 A 100 µs 650 / 700 lm 2700/3000 Kelvin



## Fuente de luz

	A E
Accesorios	,
1010286	LALU®, luminaria de suspensión, base LED, Mix&Match, base empo- trada, longitud de sus- pensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, negro
1007541	LALU® ELYPSE 33 , pantalla de luminaria, Mi- x&Match, H: 3,5 cm, ne- gro

IRC	90
Vida útil	50000 h
Altura	13.5 cm
Diámetro	33 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Pesoneto	1.925 kg
Peso bruto	2.494 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm