

LALU® SET

Viseča Sijalka, LED Podnožje, ELYPSE 33, PHASE, Vgradna, Dolžina Obeska 200 cm, 2700/3000 K, 40°, črna

Družina svetil LALU® prinaša dekorativno raznolikost v bivalne prostore, hotele in gostinske lokale: s konceptom Mix & Match lahko prosto kombinirate različne podnožje svetil in senčnike v trendovskih oblikah in barvah – idealno za svetlobne rešitve po meri v vsakem interierju. Visokokakovostni materiali, preišljena združljivost in enostavna montaža zagotavljajo dolgotrajno zadovoljstvo. Če pa je potrebno hitro delovanje, so na voljo skrbno sestavljeni, vnaprej konfigurirani kompleti. Tako nastane fleksibilna družina svetil, ki se lahko vedno znova izumlja.

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010794
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 03
Odpornost proti udaru	0.35 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	9.5 W
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Število svetilk pri LS B16A	224
Število svetilk na LS C16A	228
Raven zagonskega toka	5 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	650 / 700 lm
Barvna temperatura	2700/3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

	
--	---

Dodatki

1010286	LALU® , Viseča svetilka, LED podnožje, Mix&-Match, vgradna nadstrešek, Dolžina obeska 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, črna
1007541	LALU® ELYPSE 33 , senčnik svetilke, Mix&-Match, V: 3,5 cm, črn

CRI	90
Življenjska doba	50000 h
Višina	13.5 cm
Premer	33 cm
Dolžina nihala	200 cm
Neto teža	1.925 kg
Bruto teža	2.494 kg
Oblika izreza	okoli
Globina vgradnje	5 cm
Premer vgradnje	6.8 cm