

LALU® SET

luminaria de suspensión monofásica, base LED, TE-TRA 36, PHASE, recessed, longitud de suspensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, negro

La gama de luminarias LALU® aporta variedad decorativa a espacios habitables, hoteles y restaurantes: el concepto Mix & Match permite combinar libremente diferentes bases de luminaria y pantallas en formas y colores de moda, perfecto para soluciones de iluminación personalizadas en cualquier espacio de interior. Sus materiales de alta calidad, su compatibilidad avanzada y su montaje fácil garantizan un uso duradero. Y si hay que trabajar con rapidez, hay disponibles sets preconfigurados y cuidadosamente seleccionados. El resultado es una familia de iluminación flexible que puede reinventarse una y otra vez.

Datos técnicos

Art. N.º	1010795
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	Corte de fase final
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	500 mA
Clase de protección	II
Potencia	9.5 W
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Número de luminarias en LS B16A	224
Número de luminarias en LS C16A	228
Nivel de corriente de entrada	5 A
Duración de la corriente de entrada	100 µs
Flujo luminoso	700 / 800 lm
Temperatura del color de la luz	2700/3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro

Fuente de luz

	
--	---

Accesorios

1010286	LALU®, luminaria de suspensión, base LED, Mix&Match, base empotrada, longitud de suspensión de 200 cm, 2700/3000 K, 40°, PHASE, negro
1007529	LALU® TETRA 36, pantalla de luminaria, Mix&-Match, H: 8,9 cm, negro

IRC	90
Vida útil	50000 h
Altura	19 cm
Diámetro	36 cm
Longitud de suspensión	200 cm
Peso neto	2 kg
Peso bruto	2.777 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	5 cm
Diámetro de montaje	6.8 cm