

LALU® SET

takarmatur, LED-sockel, TETRA 36, FAS, Infälld, Hänge Längd 200 cm, 2700/3000 K, 40°, svart

LALU®-armaturfamiljen ger dekorativ variation i vardagsrum, hotell och restauranger: mix & match-konceptet gör det möjligt att fritt kombinera olika armaturbaser och skärmar i trendiga former och färger - perfekt för skräddarsydda belysningslösningar i alla interiörer. Högkvalitativa material, sofistikerad kompatibilitet och enkel installation garanterar långvarig njutning. Och om det måste gå snabbt finns det noggrant sammanställda, förkonfigurerade set att tillgå. Resultatet är en flexibel armaturfamilj som kan uppfinnas på nytt gång på gång.

Art. Nej.	1010795
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Klass för slagåtlighet	IK 03
Motståndskraft mot stötar	0.35 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	Bakkant
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	II
Watt	9.5 W
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Antal armaturer på LS B16A	224
Antal armaturer på LS C16A	228
Nivå för inkopplingsström	5 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	100 µs
Lumen	700 / 800 lm
Ljusets färgtemperatur	2700/3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90

	
1010286	LALU® , takarmatur, LE-D-fot, Mix&Match, infällt tak, takarmatur, takarmatur Längd 200 cm, 2700/3000K, 40°, FAS, svart
1007529	LALU® TETRA 36 , Lampskärm, mix&match, H: 8,9 cm, svart

Livslängd	50000 h
höjd	19 cm
Diameter	36 cm
Pendelns längd	200 cm
Netto vikt	2 kg
Bruttovikt	2.777 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm