

LALU® SET

Pendelleuchte, LED Base, PLATE 22, PHASE, Recessed, Pendellänge 200 cm, 2700/3000 K, 40°, schwarz

LALU® Leuchtenfamilie bringt dekorative Vielfalt in Wohn-räume, Hotels und Gastronomie: Mit dem Mi-x-&-Match-Konzept lassen sich verschiedene Leuchten-Bases und Schirme in trendigen Formen und Farben frei kombinieren – perfekt für maßgeschneiderte Lichtlösungen in jedem Interieur. Hochwertige Materialien, durchdachte Kompatibilität und eine einfache Montage sorgen für langanhaltende Freude. Und wenn es schnell gehen muss, stehen sorgfältig zusammengestellte, vorkonfigurierte Sets zur Verfügung. So entsteht eine flexible Leuchtenfamilie, die sich immer wieder neu erfinden lässt.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010796
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.35 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	500 mA
Schutzklasse	
Schutzkiasse	ii ii
Wattage	9.5 W
Wattage	9.5 W
Wattage maximale Umgebungstemperatur	9.5 W 35 °C
Wattage maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A	9.5 W 35 °C 224
Wattage maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A	9.5 W 35 °C 224 228
Wattage maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom	9.5 W 35 °C 224 228 5 A
Wattage maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom	9.5 W 35 °C 224 228 5 A 100 µs
Wattage maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom Lumen	9.5 W 35 °C 224 228 5 A 100 µs 700 / 700 lm
Wattage maximale Umgebungstemperatur Anzahl Leuchten an LS B16A Anzahl Leuchten an LS C16A Höhe Einschaltstrom Dauer Einschaltstrom Lumen Lichtfarbtemperatur	9.5 W 35 °C 224 228 5 A 100 µs 700 / 700 lm 2700/3000 Kelvin



Lichtquelle

	↑ E
Zubehör	
1010286	LALU® , Pendelleuchte, LED Base, Mix&Match, recessed canopy, Pen- dellänge 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, schwarz
1007547	LALU® PLATE 22 , Leuchtenschirm, Mix&- Match, H:1.5 cm, schwarz

CRI	90
Lebensdauer	50000 h
Höhe	11.5 cm
Durchmesser	22 cm
Pendellänge	200 cm
Nettogewicht	0.9 kg
Bruttogewicht	1.213 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm