

LALU® SET

pendelarmatuur, LED Base, PLATE 22, FASE, Inbouw, pendellengte 200 cm, 2700/3000 K, 40°, zwart

De LALU®-armaturenreeks biedt decoratieve diversiteit voor woonruimtes, hotels en horecagelegenheden: met het mix-&-match-concept kunnen verschillende lampvoeten en lampenkappen in trendy vormen en kleuren vrij worden gecombineerd – perfect voor op maat gemaakte lichtoplossingen in elk interieur. Hoogwaardige materialen, geavanceerde compatibiliteit en eenvoudige installatie zorgen voor langdurig plezier. En als het snel moet, zijn er zorgvuldig samengestelde, vooraf geconfigureerde sets beschikbaar. Het resultaat is een flexibele verlichtingsfamilie die steeds opnieuw kan worden uitgevonden.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010796
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 03
Schokbestendigheid	0.35 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	9.5 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	224
Aantal armaturen bij LS C16A	228
Niveau van inschakelstroom	5 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	700 / 700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart

Lichtbron

	
--	---

Toebehoren

1010286	LALU® , pendelarmatuur, LED base, Mix&Match, inbouwkap, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, FASE, zwart
1007547	LALU® PLATE 22 , lampenkap, Mix&Match, H:1.5 cm, zwart

CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	11.5 cm
Diameter	22 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	0.9 kg
Brutogewicht	1.213 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm