

LALU® SET

Lampa wisząca, Trzonek LED, PLATE 22, PHASE,
Wbudowany, Długość lampy wiszącej 200 cm,
2700/3000 K, 40°, czarny

Rodzina opraw oświetleniowych LALU® wnosi różnorodność dekoracyjną do pomieszczeń mieszkalnych, hoteli i gastronomii: dzięki koncepcji mix & match można dowolnie łączyć różne podstawy opraw i klosze w modnych kształtach i kolorach – idealne rozwiązanie dla indywidualnych projektów oświetleniowych w każdym wnętrzu. Wysokiej jakości materiały, przemyślana kompatybilność i łatwy montaż zapewniają długotrwałą radość. A jeśli trzeba działać szybko, dostępne są starannie skomponowane, wstępnie skonfigurowane zestawy. W ten sposób powstaje elastyczna rodzina opraw oświetleniowych, którą można nieustannie na nowo odkrywać.

DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010796
Różne wyjścia światła	1
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 03
Odporność na uderzenia	0.35 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	Fazowe sterowane malejąco
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	500 mA
Klasy ochrony	II
Wydajność	9.5 W
Temperatura otoczenia	35 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	224
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	228
Poziom prądu rozruchowego	5 A
Czas trwania prądu rozruchowego	100 µs
Strumień świetlny	700 / 700 lm
Temperatura barwy światła	2700/3000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	40 °
Kolor	czarny

Źródła światła

	
--	---

Akcesoria

1010286	LALU® , Lampa wisząca, Trzonek LED, Mix&Match, daszek wpuszczany, Długość lampy wiszącej 200 cm, 2700/3000K, 40°, PHASE, czarny
1007547	LALU® PLATE 22 , abażur, Mix&Match, wys.: 1,5 cm, czarny

CRI	90
Okres użytkowania	50000 h
Wysokość	11.5 cm
średnica	22 cm
Długość zwisu	200 cm
Waga netto	0.9 kg
Waga brutto	1.213 kg
Forma do wycinania	około
Głębokość montażowa	5 cm
Średnica montażowa	6.8 cm