

LALU® SET

sospensione 1~, base LED, ELYPSE 22, PHASE, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

DATI TECNICI

Articolo	1010798
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	700 / 750 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
Durata	50000 h
Altezza	13 cm
Diametro	22 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	1.108 kg



Sorgente Luminosa

	A E	Peso lordo	1.387 kg	
Accessori				
1010288	LALU®, sospensione 1~, PHASE, base LED, Mix&- Match, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero			
1007538	LALU® ELYPSE 22 , dif- fusore, Mix&Match, H:2,8 cm, nero			