

LALU® SET

sospensione 1~, base LED, TETRA 24, PHASE, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

DATI TECNICI

Articolo	1010799
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 03
Resistenza all'urto	0.35 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	500 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	9.5 W
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	700 / 800 lm
Temperatura colore	2700/3000 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
Durata	50000 h
Altezza	16.5 cm
Diametro	24 cm
Lunghezza sospensione	200 cm
Peso netto	1.158 kg

Sorgente Luminosa

	
--	---

Peso lordo	1.467 kg
------------	----------

Accessori

1010288	LALU®, sospensione 1~, PHASE, base LED, Mix&-Match, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero
1007526	LALU® TETRA 24, diffusore, Mix&Match, H:6,7 cm, nero