

LALU® SETT

1 ~ Pendellampe, LED sokkel, TETRA 24, PHASE, Pendel lengde 200 cm, 2700/3000K, 40°, svart

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ mangfoldighet til oppholdsrom, hoteller og restauranter: Med mix-&-match-konseptet kan forskjellige armaturbaser og skjerm i trendy former og farger kombineres fritt – perfekt for skreddersydde lysløsninger i ethvert interiør. Høykvalitetsmaterialer, gjennomtenkt kompatibilitet og enkel montering sørger for langvarig glede. Og når det må gå fort, er det nøye sammensatte, forhånds konfigurerte sett tilgjengelig. Resultatet er en fleksibel lampeserie som kan fornyes om og om igjen.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010799
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	9.5 W
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Lysytelse	700 / 800 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black
CRI	90
Levetid	50000 h
Høyde	16.5 cm
Diameter	24 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	1.158 kg

Lyskilde

	
--	---

Bruttovekt	1.467 kg
------------	----------

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1010288	LALU , @ 1~Pendellampe, PHASE, LED-sokkel, Mix&Match, Pendellengde 200 cm, 2700/3000K, 40°, svart
1007526	LALU® TETRA 24 , lampeskjerm, Mix&Match, H: 6,7 cm, sort