




LALU® SET

1 ~ pendelarmatuur, LED base, TETRA 24, FASE, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, zwart

De LALU®-armaturenreeks biedt decoratieve diversiteit voor woonruimtes, hotels en horecagelegenheden: met het mix-&-match-concept kunnen verschillende lampvoeten en lampenkappen in trendy vormen en kleuren vrij worden gecombineerd – perfect voor op maat gemaakte lichtoplossingen in elk interieur. Hoogwaardige materialen, geavanceerde compatibiliteit en eenvoudige installatie zorgen voor langdurig plezier. En als het snel moet, zijn er zorgvuldig samengestelde, vooraf geconfigureerde sets beschikbaar. Het resultaat is een flexibele verlichtingsfamilie die steeds opnieuw kan worden uitgevonden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010799
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	II
Wattage	9.5 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	700 / 800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	16.5 cm
Diameter	24 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	1.158 kg

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1010288	LALU®, 1-pendelarmatuur, FASE, LED base, Mix&Match, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, zwart
1007526	LALU® TETRA 24, lampenkap, Mix&Match, h: 6.7 cm, zwart

Brutogewicht	1.467 kg
BIG WHITE pagina	538