

## **LALU® SET**

sospensione 48 V, base LED, ELYPSE, DALI, lunghez-za della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

## **DATI TECNICI**

Articolo	1010802	
Numero di diverse finestre	1	
Codice IP	IP20	
Classe di resistenza all'urto	IK 03	
Resistenza all'urto	0.35 Joule	
Dimmerabile	Si	
Tecnologia del dimmering	DALI 2	
Tensione nominale primaria	48DC	
Corrente / tensione secondaria	500 mA	
Classe isolamento	III	
Wattaggio	9 W	
Temperatura ambiente massima	35 °C	
Lumen	600 / 650 lm	
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin	
Angolo di emissione	40 °	
Colore	nero	
CRI	90	
Durata	50000 h	
Altezza	11.5 cm	
Diametro	15 cm	
Lunghezza sospensione	200 cm	
Peso netto	0.654 kg	



## Sorgente Luminosa

	â E	Peso lordo	0.779 kg	
Accessori				
1010289	LALU®, sospensione 48 V, DALI, base LED, Mi- x&Match, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero			
1007535	LALU® ELYPSE 15 , dif- fusore, Mix&Match, H:1,4 cm, nero			