

LALU® SET

48V Pendellampe, LED Sokkel, TETRA 14, DALI, Pendel Lengde 200 cm, 2700/3000K, 40°, svart

LALU®-armaturfamilien bringer dekorativ mangfoldighet til oppholdsrom, hoteller og restauranter: Med mix-&-match-konseptet kan forskjellige armaturbaser og skjerm i trendy former og farger kombineres fritt – perfekt for skreddersydde lysløsninger i ethvert interiør. Høykvalitetsmaterialer, gjennomtenkt kompatibilitet og enkel montering sørger for langvarig glede. Og når det må gå fort, er det nøye sammensatte, forhånds konfigurerte sett tilgjengelig. Resultatet er en fleksibel lampeserie som kan fornyes om og om igjen.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010803
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 03
Slagfasthet	0.35 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	48DC
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	9 W
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Lysytelse	650 / 700 lm
Lysfargetemperatur	2700/3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	black
CRI	90
Levetid	50000 h
Høyde	15 cm
Diameter	14 cm
pendellengde	200 cm
Nettvekt	0.671 kg

Lyskilde

	
--	---

Bruttovekt	0.825 kg
------------	----------

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1010289	LALU , @ 48V Pendellampe, DALI, LED Sokkel, Mix&Match, Pendel Lengde 200 cm, 2700/3000K, 40°, svart
1007523	LALU® TETRA 14 , lampeskjerm, Mix&Match, H:4,9 cm, sort