



LALU® SET

48V pendelarmatuur, LED base, TETRA 14, DALI, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, zwart

De LALU®-armaturenreeks biedt decoratieve diversiteit voor woonruimtes, hotels en horecagelegenheden: met het mix-&-match-concept kunnen verschillende lampvoeten en lampenkappen in trendy vormen en kleuren vrij worden gecombineerd – perfect voor op maat gemaakte lichtoplossingen in elk interieur. Hoogwaardige materialen, geavanceerde compatibiliteit en eenvoudige installatie zorgen voor langdurig plezier. En als het snel moet, zijn er zorgvuldig samengestelde, vooraf geconfigureerde sets beschikbaar. Het resultaat is een flexibele verlichtingsfamilie die steeds opnieuw kan worden uitgevonden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010803
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 03
Slagvastheid	0.35 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	9 W
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	650 / 700 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700/3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
Levensduur	50000 h
Hoogte	15 cm
Diameter	14 cm
Pendellengte	200 cm
Nettogewicht	0.671 kg

Lichtbron

	
--	---

Accessoires

1010289	LALU®, 48V pendelarmatuur, DALI, LED base, Mix&Match, pendellengte 200 cm, 2700/3000K, 40°, zwart
1007523	LALU® TETRA 14, lampenkap, Mix&Match, h: 4,9 cm, zwart

Brutogewicht	0.825 kg
BIG WHITE pagina	511