

LALU® SET

sospensione 48 V, base LED, PLATE 15, DALI, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, $40^{\circ},\,$ nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

DATI TECNICI

Articolo	1010804	
Numero di diverse finestre	1	
Codice IP	IP20	
Classe di resistenza all'urto	IK 03	
Resistenza all'urto	0.35 Joule	
Dimmerabile	Si	
Tecnologia del dimmering	DALI 2	
Tensione nominale primaria	48DC	
Corrente / tensione secondaria	500 mA	
Classe isolamento	III	
Wattaggio	9 W	
Temperatura ambiente massima	35 °C	
Lumen	600 / 650 lm	
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin	
Angolo di emissione	40 °	
Colore	nero	
CRI	90	
Durata	50000 h	
Altezza	11.5 cm	
Diametro	15 cm	
Lunghezza sospensione	200 cm	
Peso netto	0.611 kg	



Sorgente Luminosa

	A E	Peso lordo	0.742 kg	
Accessori				
1010289	LALU®, sospensione 48 V, DALI, base LED, Mi- x&Match, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero			
1007544	LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, nero			