



LALU® SET

sospensione 48 V, base LED, PLATE 15, DALI, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, $40^{\circ},\,$ nero

La linea di apparecchi LALU® aggiunge un tocco decorativo agli spazi abitativi, agli hotel e ai ristoranti: il concetto di mix & match permette di combinare liberamente diverse basi e diffusori in forme e colori di tendenza, perfetti per soluzioni di illuminazione personalizzate in qualsiasi ambiente. Materiali di alta qualità, compatibilità sofisticata e semplicità di installazione garantiscono un'esperienza luminosa che dura nel tempo. E quando serve una soluzione rapida, sono disponibili set preconfigurati, curati nei minimi dettagli. Nasce così una linea di apparecchi flessibile, capace di reinventarsi continuamente.

DATI TECNICI

Articolo	1010804		
Numero di diverse finestre	1		
Codice IP	IP20		
Classe di resistenza all'urto	IK 03		
Resistenza all'urto	0.35 Joule		
Dimmerabile	Si		
Tecnologia del dimmering	DALI 2		
Tensione nominale primaria	48DC		
Corrente / tensione secondaria	500 mA		
Classe isolamento	III		
Wattaggio	9 W		
Temperatura ambiente massima	35 °C		
Lumen	600 / 650 lm		
Temperaturacolore	2700/3000 Kelvin		
Temperatura colore Angolo di emissione	2700/3000 Kelvin 40 °		
Angolo di emissione	40 °		
Angolo di emissione Colore	40 ° nero		
Angolo di emissione Colore CRI	40 ° nero 90		
Angolo di emissione Colore CRI Durata	40 ° nero 90 50000 h		
Angolo di emissione Colore CRI Durata Altezza	40 ° nero 90 50000 h 11.5 cm		
Angolo di emissione Colore CRI Durata Altezza Diametro	40 ° nero 90 50000 h 11.5 cm		



Sorgente Luminosa

	A E	Peso lordo	0.742 kg	
Accessori				
1010289	LALU®, sospensione 48 V, DALI, base LED, Mi- x&Match, lunghezza della sospensione 200 cm, 2700/3000 K, 40°, nero			
1007544	LALU® PLATE 15 , diffusore, Mix&Match, H:1,5 cm, nero			