




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML IP65

Le luminaire pour locaux humides WATERPROOF offre des solutions d'éclairage efficaces en énergie dans trois classes de puissance, avec jusqu'à 180 lm/W, IP65, IK08 et une durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures. Grâce à l'ouverture du couvercle sans outil et au câblage traversant intégré, l'installation est particulièrement rapide. En option avec DALI et capteur - idéal pour l'industrie, les entrepôts ou les garages souterrains.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010809
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Indice de protection	I
Wattage	21 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	28
Nombre de luminaires sur LS C16A	47
Hauteur du courant d'appel	17.7 A
Durée du courant d'appel	224 µs
Lumen	3150-5720 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
Durée de vie	75000 h
Longueur	120 cm
Largeur	8 cm

Hauteur	7.4 cm
Poids net	1.5 kg
Poids brut	1.67 kg