




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML IP65

De vochtbestendige armatuur WATERPROOF biedt energie-efficiënte verlichtingsoplossingen in drie prestatieklassen, met tot 180 lm/W, IP65, IK08 en een levensduur tot 100.000 uur. Dankzij de gereedschapsloze kapopening en geïntegreerde doorvoerbedrading is de installatie bijzonder snel. Optioneel met DALI en sensor - ideaal voor industrie, magazijnen of ondergrondse parkeergarages.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010809
IP-code	IP65
Schokbestendigheidsklasse	IK 08
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond, wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200-350 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	47
Niveau van inschakelstroom	17.7 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Lumen	3150-5720 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
Levensduur	75000 h
Lengte	120 cm
Breedte	8 cm

Hoogte	7.4 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.67 kg