




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP65, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010810
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	21 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	28
Anzahl Leuchten an LS C16A	47
Höhe Einschaltstrom	17.7 A
Dauer Einschaltstrom	224 µs
Lumen	3150 / 5720 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
UGR ≤	27
Lebensdauer	75000 h
Länge	120 cm

Breite	8 cm
Höhe	7.4 cm
Nettogewicht	1.88 kg
Bruttogewicht	2.05 kg