




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML EM 3H IP65

Odporna na wilgoć oprawa WATERPROOF oferuje energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w trzech klasach wydajności, do 180 lm/W, IP65, IK08 i żywotności do 100 000 godzin. Dzięki beznarzędziowemu otwieraniu pokrywy i zintegrowanemu okablowaniu przelotowemu instalacja jest wyjątkowo szybka. Opcjonalnie z DALI i czujnikiem - idealne rozwiązanie dla przemysłu, magazynów lub parkingów podziemnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010810
Kod IP	IP65
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	21 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	28
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	47
Poziom prądu rozruchowego	17.7 A
Czas trwania prądu rozruchowego	224 µs
Strumień świetlny	3150-5720 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	szary
UGR ≤	27
Okres użytkowania	75000 h
Długość	120 cm

Szerokość	8 cm
Wysokość	7.4 cm
Waga netto	1.88 kg
Waga brutto	2.05 kg