



WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML HF IP65

Svetilka WATERPROOF, odporna na vlago, ponuja energijsko učinkovite svetlobne rešitve v treh razredih zmogljivosti, z do 180 lm/W, IP65, IK08 in življenjsko dobo do 100.000 ur. Zaradi odpiranja pokrova brez orodja in integriranega prehodnega ožičenja je namestitev še posebej hitra. Po želji z DALI in senzorjem - idealno za industrijo, skladišča ali podzemna parkirišča.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010811
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	21 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	47
Raven zagonskega toka	17.7 A
Trajanje zagonskega toka	224 µs
Lumini	3256 / 6137 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	siva
UGR ≤	27
Življenjska doba	75000 h
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

	
--	---

Dolžina	120 cm
Širina	8 cm
Višina	7.4 cm
Neto teža	1.54 kg
Bruto teža	1.71 kg