




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML HF EM 3H IP65

Svítilno WATERPROOF odolné proti vlhkosti nabízí energeticky úsporné řešení osvětlení ve třech výkonnostních třídách s výkonem až 180 lm/W, krytím IP65, IK08 a životností až 100 000 hodin. Díky otevírání víčka bez použití nářadí a integrovanému průchozímu vedení je instalace mimořádně rychlá. Volitelně s DALI a senzorem - ideální pro průmysl, sklady nebo podzemní parkoviště.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010812
Kód IP	IP65
Třída rázové pevnosti	IK 08
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop, Stěna
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	200-350 mA
Třída ochrany	I
Příkon	21 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Počet svítidel na LS B16A	28
Počet svítidel na LS C16A	47
Úroveň rozběhového proudu	17.7 A
Doba trvání rozběhového proudu	224 µs
Lumen	3150-5720 lm
Teplota barvy světla	3000/4000/5000 Kelvin
Úhel záření	120 °
Barva	šedá
UGR ≤	27
Životnost	75000 h
Délka	120 cm

Šířka	8 cm
Výška	7.4 cm
Hmotnost netto	1.92 kg
Celková hmotnost	2.09 kg