




## WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML IP66

De vochtbestendige armatuur WATERPROOF biedt energie-efficiënte verlichtingsoplossingen in drie prestatieklassen, met tot 180 lm/W, IP66, IK08 en een levensduur tot 100.000 uur. Dankzij de gereedschapsloze kapopening en geïntegreerde doorvoerbedrading is de installatie bijzonder snel. Optioneel met DALI en sensor - ideaal voor industrie, magazijnen of ondergrondse parkeergarages.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1010813               |
| IP-code                       | IP66                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 08                 |
| Montage                       | Opbouw                |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Wand         |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 200-350 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                     |
| Wattage                       | 26 W                  |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 18                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 31                    |
| Niveau van inschakelstroom    | 33.1 A                |
| Duur van inschakelstroom      | 168 µs                |
| Lumen                         | 4105 / 7687 lm        |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Stralingshoek                 | 120 °                 |
| Kleur                         | grijs                 |
| UGR ≤                         | 27                    |
| Levensduur                    | 75000 h               |
| Lengte                        | 150 cm                |

|              |         |
|--------------|---------|
| Breedte      | 8 cm    |
| Hoogte       | 7.4 cm  |
| Nettogewicht | 1.76 kg |
| Brutogewicht | 1.98 kg |