




WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML HF IP66

L'apparecchio WATERPROOF a prova di umidità offre soluzioni illuminotecniche ad alta efficienza energetica in tre classi di prestazione, con fino a 180 lm/W, IP66, IK08 e una durata di vita fino a 100.000 ore. Grazie all'apertura della calotta senza attrezzi e al cablaggio passante integrato, l'installazione è particolarmente rapida. In opzione con DALI e sensore - ideale per l'industria, i magazzini o i parcheggi sotterranei.



DATI TECNICI

Articolo	1010815
Codice IP	IP66
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	26 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	18
Numero di apparecchi a LS C16A	31
Livello di corrente di spunto	33.1 A
Durata della corrente di spunto	168 µs
Lumen	4105 / 7687 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	grigio
UGR ≤	27
Durata	75000 h
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

2481888		Lunghezza	150 cm
		Larghezza	8 cm
		Altezza	7.4 cm
		Peso netto	1.8 kg
		Peso lordo	2.02 kg