




## WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML HF IP66

Svetilka WATERPROOF, odporna na vlago, ponuja energijsko učinkovite svetlobne rešitve v treh razredih zmogljivosti, z do 180 lm/W, IP66, IK08 in življenjsko dobo do 100.000 ur. Zaradi odpiranja pokrova brez orodja in integriranega prehodnega ožičenja je namestitev še posebej hitra. Po želji z DALI in senzorjem - idealno za industrijo, skladišča ali podzemna parkirišča.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010815
IP koda	IP66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	26 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	31
Raven zagonskega toka	33.1 A
Trajanje zagonskega toka	168 µs
Lumini	4105 / 7687 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	siva
UGR ≤	27
Življenjska doba	75000 h
Risk Group	1

## Svetlobnega Vira

2481888



<b>Dolžina</b>	150 cm
<b>Širina</b>	8 cm
<b>Višina</b>	7.4 cm
<b>Neto teža</b>	1.8 kg
<b>Bruto teža</b>	2.02 kg