




WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66

La luminaria estanca WATERPROOF ofrece soluciones de iluminación energéticamente eficientes en tres clases de rendimiento, con hasta 180 lm/W, IP66, IK08 y una vida útil de hasta 100.000 horas. La instalación es especialmente rápida gracias a la apertura de la tapa sin herramientas y al cableado pasante integrado. Opcionalmente con DALI y sensor - ideal para la industria, almacenes o aparcamientos subterráneos.



Datos técnicos

Art. N.º	1010816
Código IP	IP66
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-350 mA
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	18
Número de luminarias en LS C16A	31
Nivel de corriente de entrada	33.1 A
Duración de la corriente de entrada	168 µs
Flujo luminoso	4105 / 7687 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
UGR ≤	27
Vida útil	75000 h
Risk Group	1

Fuente de luz

	
--	---

Longitud	150 cm
Anchura	8 cm
Altura	7.4 cm
Peso neto	2.18 kg
Peso bruto	2.4 kg