



WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66

Den fuktsikre WATERPROOF-armaturen tilbyr energieffektive belysningsløsninger i tre ytelsesklasser, med opptil 180 lm/W, IP66, IK08 og en levetid på opptil 100 000 timer. Takket være verktøyfri åpning av hetten og integrert gjennomgående kabling er installasjonen spesielt rask. Valgfritt med DALI og sensor - ideelt for industri, lager eller parkeringskjellere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010816
IP-kode	IP66
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak,Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	26 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	18
Antall lys på LS C16A	31
Høy innkoblingsstrøm	33.1 A
Varighet innkoblingsstrøm	168 µs
Lysytelse	4105 / 7687 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	gray
UGR ≤	27
Levetid	75000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

	
--	---

Lengde	150 cm
Bredde	8 cm
Høyde	7.4 cm
Nettvekt	2.18 kg
Bruttvekt	2.4 kg