




WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML HF EM 3H IP66

Den fuktsäkra armaturen WATERPROOF erbjuder energieffektiva belysningslösningar i tre prestandaklasser, med upp till 180 lm/W, IP66, IK08 och en livslängd på upp till 100.000 timmar. Tack vare verktygsfri öppning av locket och integrerad genomgående kabeldragning går installationen mycket snabbt. Som tillval med DALI och sensor - perfekt för industrier, lagerlokaler eller parkeringsgarage.



Art. Nej.	1010816
IP-kod	IP66
Klass för slagtålighet	IK 08
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak,Vägg
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-350 mA
Skyddsklass	I
Watt	26 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	18
Antal armaturer på LS C16A	31
Nivå för inkopplingsström	33.1 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	168 µs
Lumen	4105 / 7687 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Strålningsvinkel	120 °
Färg	grå
UGR ≤	27
Livslängd	75000 h
Riskgrupp	1



Längd	150 cm
Bredd	8 cm
höjd	7.4 cm
Netto vikt	2.18 kg
Bruttovikt	2.4 kg