




## WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML DALI IP66

Svítilno WATERPROOF odolné proti vlhkosti nabízí energeticky úsporné řešení osvětlení ve třech výkonnostních třídách s výkonem až 180 lm/W, krytím IP66, IK08 a životností až 100 000 hodin. Díky otevírání víčka bez použití nářadí a integrovanému průchozímu vedení je instalace mimořádně rychlá. Volitelně s DALI a senzorem - ideální pro průmysl, sklady nebo podzemní parkoviště.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Č. výrobku                     | 1010817               |
| Kód IP                         | IP65                  |
| Třída rázové pevnosti          | IK 08                 |
| Montáž                         | Nástavba              |
| Podrobnosti montáže            | Strop, Stěna          |
| Stmívatelné                    | Áno                   |
| Technologie stmívání           | DALI                  |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundární proud / napětí      | 200-350 mA            |
| Třída ochrany                  | I                     |
| Příkon                         | 21 W                  |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C                |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C                 |
| Počet svítidel na LS B16A      | 41                    |
| Počet svítidel na LS C16A      | 66                    |
| Úroveň rozběhového proudu      | 27.8 A                |
| Doba trvání rozběhového proudu | 150 µs                |
| Lumen                          | 3256 / 6137 lm        |
| Teplota barvy světla           | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Úhel záření                    | 120 °                 |
| Barva                          | šedá                  |
| UGR ≤                          | 27                    |

## Světelného Zdroje

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Životnost</b>        | 75000 h |
| <b>Risk Group</b>       | 1       |
| <b>Délka</b>            | 120 cm  |
| <b>Šířka</b>            | 8 cm    |
| <b>Výška</b>            | 7.4 cm  |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 1.58 kg |
| <b>Celková hmotnost</b> | 1.75 kg |