



WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML DALI IP66

Odporna na wilgoć oprawa WATERPROOF oferuje energooszczędne rozwiązania oświetleniowe w trzech klasach wydajności, do 180 lm/W, IP66, IK08 i żywotności do 100 000 godzin. Dzięki beznarzędziowemu otwieraniu pokrywy i zintegrowanemu okablowaniu przelotowemu instalacja jest wyjątkowo szybka. Opcjonalnie z DALI i czujnikiem - idealne rozwiązanie dla przemysłu, magazynów lub parkingów podziemnych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010817
Kod IP	IP66
Klasa odporności na uderzenia	IK 08
Montaż	Wersja natynkowa
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa, Wersja ścienna
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-350 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	21 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	41
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	66
Poziom prądu rozruchowego	27.8 A
Czas trwania prądu rozruchowego	150 µs
Strumień świetlny	3256 / 6137 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000/5000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	120 °
Kolor	szary
UGR ≤	27

Źródła światła

2481889	
---------	---

Okres użytkowania	75000 h
Risk Group	1
Długość	120 cm
Szerokość	8 cm
Wysokość	7.4 cm
Waga netto	1.58 kg
Waga brutto	1.75 kg