




WATERPROOF C

1200 57 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66

WATERPROOF-kosteudenkestävä valaisin tarjoaa energiatehokkaita valaistusratkaisuja kolmessa suorituskykyluokassa: jopa 180 lm/W, IP66, IK08 ja jopa 100 000 tunnin käyttöikä. Työkaluttoman korkin avaamisen ja integroidun läpivientijohdotuksen ansiosta asennus on erityisen nopeaa. Lisävarusteena DALI ja anturi - ihanteellinen teollisuuteen, varastoihin tai maanalaisiin pysäköintilaitoksiin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010818
IP-koodi	IP66
Iskunkestävyysluokka	IK 08
Asennustiedot	Surface
Asennustiedot	Ceiling, Wall
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-350 mA
Suojausluokka	I
Teho	21 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	41
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	66
Virtavirran taso	27.8 A
Sysäysvirran kesto	150 µs
Lumen	3256 / 6137 lm
Valon värilämpötila	3000/4000/5000 Kelvin
Sädekulma	120 °
väri	harmaa
UGR ≤	27

Valonlähteet

	
--	---

Elinikä	75000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	120 cm
leveys	8 cm
Korkeus	7.4 cm
Nettopaino	1.96 kg
Bruttopaino	2.13 kg