




## WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML DALI IP65

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP65, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010819
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	24
Anzahl Leuchten an LS C16A	33
Höhe Einschaltstrom	29 A
Dauer Einschaltstrom	236 µs
Lumen	4070 / 7380 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
UGR ≤	27

<b>Lebensdauer</b>	75000 h
<b>Länge</b>	150 cm
<b>Breite</b>	8 cm
<b>Höhe</b>	7.4 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.84 kg
<b>Bruttogewicht</b>	2.06 kg