




## WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP66

L'apparecchio WATERPROOF a prova di umidità offre soluzioni illuminotecniche ad alta efficienza energetica in tre classi di prestazione, con fino a 180 lm/W, IP66, IK08 e una durata di vita fino a 100.000 ore. Grazie all'apertura della calotta senza attrezzi e al cablaggio passante integrato, l'installazione è particolarmente rapida. In opzione con DALI e sensore - ideale per l'industria, i magazzini o i parcheggi sotterranei.



## DATI TECNICI

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Articolo                        | 1010820               |
| Codice IP                       | IP66                  |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 08                 |
| Montaggio                       | Superficie            |
| Dettagli di montaggio           | Soffitto, Parete      |
| Dimmerabile                     | Sì                    |
| Tecnologia del dimming          | DALI                  |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / tensione secondaria  | 200-350 mA            |
| Classe isolamento               | I                     |
| Wattaggio                       | 26 W                  |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                |
| Temperatura ambiente massima    | 40 °C                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 24                    |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 33                    |
| Livello di corrente di spunto   | 29 A                  |
| Durata della corrente di spunto | 236 µs                |
| Lumen                           | 4105 / 7687 lm        |
| Temperatura colore              | 3000/4000/5000 Kelvin |
| Angolo di emissione             | 120 °                 |
| Colore                          | grigio                |
| UGR ≤                           | 27                    |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Durata</b>     | 75000 h |
| <b>Risk Group</b> | 1       |
| <b>Lunghezza</b>  | 150 cm  |
| <b>Larghezza</b>  | 8 cm    |
| <b>Altezza</b>    | 7.4 cm  |
| <b>Peso netto</b> | 2.18 kg |
| <b>Peso lordo</b> | 2.22 kg |