




WATERPROOF C

1500 71 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65

Svetilka WATERPROOF, odporna na vlago, ponuja energijsko učinkovite svetlobne rešitve v treh razredih zmogljivosti, z do 180 lm/W, IP65, IK08 in življenjsko dobo do 100.000 ur. Zaradi odpiranja pokrova brez orodja in integriranega prehodnega ožičenja je namestitev še posebej hitra. Po želji z DALI in senzorjem - idealno za industrijo, skladišča ali podzemna parkirišča.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010820
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	26 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	24
Število svetilk na LS C16A	33
Raven zagonskega toka	29 A
Trajanje zagonskega toka	236 µs
Lumini	4105 / 7687 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	siva
UGR ≤	27

Svetlobnega Vira

	
--	---

Življenjska doba	75000 h
Risk Group	1
Dolžina	150 cm
Širina	8 cm
Višina	7.4 cm
Neto teža	2.18 kg
Bruto teža	2.22 kg