




WATERPROOF P

1200 65 830/840/850 ML IP65

De vochtbestendige armatuur WATERPROOF biedt energie-efficiënte verlichtingsoplossingen in drie prestatieklassen, met tot 180 lm/W, IP65, IK08 en een levensduur tot 100.000 uur. Dankzij de gereedschapsloze kapopening en geïntegreerde doorvoerbedrading is de installatie bijzonder snel. Optioneel met DALI en sensor - ideaal voor industrie, magazijnen of ondergrondse parkeergarages.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010821
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	21 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	28
Aantal armaturen bij LS C16A	47
Niveau van inschakelstroom	17.7 A
Duur van inschakelstroom	224 µs
Lumen	3350-6210 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
UGR ≤	27
Levensduur	100000 h
Lengte	120 cm

Breedte	8 cm
Hoogte	7.4 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.67 kg