




WATERPROOF P

1200 65 830/840/850 ML HF IP65

La luminaria estanca WATERPROOF ofrece soluciones de iluminación energéticamente eficientes en tres clases de rendimiento, con hasta 180 lm/W, IP65, IK08 y una vida útil de hasta 100.000 horas. La instalación es especialmente rápida gracias a la apertura de la tapa sin herramientas y al cableado pasante integrado. Opcionalmente con DALI y sensor - ideal para la industria, almacenes o aparcamientos subterráneos.



Datos técnicos

Art. N.º	1010823
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-350 mA
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	28
Número de luminarias en LS C16A	47
Nivel de corriente de entrada	17.7 A
Duración de la corriente de entrada	224 µs
Flujo luminoso	3350-6210 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
UGR ≤	27
Vida útil	100000 h
Longitud	120 cm

Anchura	8 cm
Altura	7.4 cm
Peso neto	1.54 kg
Peso bruto	1.71 kg