




WATERPROOF P

1200 65 830/840/850 ML HF IP66

L'apparecchio WATERPROOF a prova di umidità offre soluzioni illuminotecniche ad alta efficienza energetica in tre classi di prestazione, con fino a 180 lm/W, IP66, IK08 e una durata di vita fino a 100.000 ore. Grazie all'apertura della calotta senza attrezzi e al cablaggio passante integrato, l'installazione è particolarmente rapida. In opzione con DALI e sensore - ideale per l'industria, i magazzini o i parcheggi sotterranei.



DATI TECNICI

Articolo	1010823
Codice IP	IP66
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	21 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	28
Numero di apparecchi a LS C16A	47
Livello di corrente di spunto	17.7 A
Durata della corrente di spunto	224 µs
Lumen	3358 / 6282 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	grigio
UGR ≤	27
Durata	100000 h
Risk Group	1

Sorgente Luminosa

	
--	---

Lunghezza	120 cm
Larghezza	8 cm
Altezza	7.4 cm
Peso netto	1.54 kg
Peso lordo	1.71 kg