




WATERPROOF P

1500 81 830/840/850 ML IP65

Le luminaire pour locaux humides WATERPROOF offre des solutions d'éclairage efficaces en énergie dans trois classes de puissance, avec jusqu'à 180 lm/W, IP65, IK08 et une durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures. Grâce à l'ouverture du couvercle sans outil et au câblage traversant intégré, l'installation est particulièrement rapide. En option avec DALI et capteur - idéal pour l'industrie, les entrepôts ou les garages souterrains.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010825
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	26 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	31
Hauteur du courant d'appel	33.1 A
Durée du courant d'appel	168 µs
Lumen	4434 / 8123 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle de rayonnement	120 °
Coloris	gris
UGR ≤	27
Durée de vie	100000 h
Risk Group	1

Source Lumineuse

	
--	---

Longueur	150 cm
Largeur	8 cm
Hauteur	7.4 cm
Poids net	1.76 kg
Poids brut	1.98 kg