




WATERPROOF P

1500 81 830/840/850 ML IP66

De vochtbestendige armatuur WATERPROOF biedt energie-efficiënte verlichtingsoplossingen in drie prestatieklassen, met tot 180 lm/W, IP66, IK08 en een levensduur tot 100.000 uur. Dankzij de gereedschapsloze kapopening en geïntegreerde doorvoerbedrading is de installatie bijzonder snel. Optioneel met DALI en sensor - ideaal voor industrie, magazijnen of ondergrondse parkeergarages.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010825
IP-code	IP66
Slagvastheidsklasse	IK 08
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	26 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	31
Niveau van inschakelstroom	33.1 A
Duur van inschakelstroom	168 µs
Lumen	4434 / 8123 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000/5000 Kelvin
Stralingshoek	120 °
Kleur	grijs
UGR ≤	27
Levensduur	100000 h
Risk Group	1

Lichtbron

2481888	
---------	---

Lengte	150 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	7.4 cm
Nettogewicht	1.76 kg
Brutogewicht	1.98 kg