




WATERPROOF P

1500 81 830/840/850 ML HF EM 3H IP65

Le luminaire pour locaux humides WATERPROOF offre des solutions d'éclairage efficaces en énergie dans trois classes de puissance, avec jusqu'à 180 lm/W, IP65, IK08 et une durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures. Grâce à l'ouverture du couvercle sans outil et au câblage traversant intégré, l'installation est particulièrement rapide. En option avec DALI et capteur - idéal pour l'industrie, les entrepôts ou les garages souterrains.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010828
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Indice de protection	I
Wattage	26 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	18
Nombre de luminaires sur LS C16A	31
Hauteur du courant d'appel	33.1 A
Durée du courant d'appel	168 µs
Lumen	4330-8010 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	gris
UGR ≤	27
Durée de vie	100000 h
Longueur	150 cm

Largeur	8 cm
Hauteur	7.4 cm
Poids net	2.18 kg
Poids brut	2.4 kg