




## WATERPROOF P

1200 65 830/840/850 ML DALI IP65

La luminaria estanca WATERPROOF ofrece soluciones de iluminación energéticamente eficientes en tres clases de rendimiento, con hasta 180 lm/W, IP65, IK08 y una vida útil de hasta 100.000 horas. La instalación es especialmente rápida gracias a la apertura de la tapa sin herramientas y al cableado pasante integrado. Opcionalmente con DALI y sensor - ideal para la industria, almacenes o aparcamientos subterráneos.



### Datos técnicos

Art. N.º	1010829
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-350 mA
Clase de protección	I
Potencia	21 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	41
Número de luminarias en LS C16A	66
Nivel de corriente de entrada	27.8 A
Duración de la corriente de entrada	150 µs
Flujo luminoso	3350-6210 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
UGR ≤	27

<b>Vida útil</b>	100000 h
<b>Longitud</b>	120 cm
<b>Anchura</b>	8 cm
<b>Altura</b>	7.4 cm
<b>Peso neto</b>	1.58 kg
<b>Peso bruto</b>	1.75 kg