




## WATERPROOF P

1200 65 830/840/850 ML DALI EM 3H IP65

L'apparecchio WATERPROOF a prova di umidità offre soluzioni illuminotecniche ad alta efficienza energetica in tre classi di prestazione, con fino a 180 lm/W, IP65, IK08 e una durata di vita fino a 100.000 ore. Grazie all'apertura della calotta senza attrezzi e al cablaggio passante integrato, l'installazione è particolarmente rapida. In opzione con DALI e sensore - ideale per l'industria, i magazzini o i parcheggi sotterranei.



## DATI TECNICI

Articolo	1010830
Codice IP	IP65
Classe di resistenza all'urto	IK 08
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto, Parete
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-350 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	21 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	41
Numero di apparecchi a LS C16A	66
Livello di corrente di spunto	27.8 A
Durata della corrente di spunto	150 µs
Lumen	3358 / 6282 lm
Temperatura colore	3000/4000/5000 Kelvin
Angolo di emissione	120 °
Colore	grigio
UGR ≤	27

## Sorgente Luminosa



<b>Durata</b>	100000 h
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lunghezza</b>	120 cm
<b>Larghezza</b>	8 cm
<b>Altezza</b>	7.4 cm
<b>Peso netto</b>	1.96 kg
<b>Peso lordo</b>	2.13 kg