




WATERPROOF

1500 81 830/840/850 ML DALI IP66

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP66, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010831
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	24
Anzahl Leuchten an LS C16A	33
Höhe Einschaltstrom	29 A
Dauer Einschaltstrom	236 µs
Lumen	4434 / 8123 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	grau
UGR ≤	27

Lichtquelle

2481888		Lebensdauer	100000 h
		Risk Group	1
		Länge	150 cm
		Breite	8 cm
		Höhe	7.4 cm
		Nettogewicht	1.84 kg
		Bruttogewicht	2.06 kg