




WATERPROOF P

1500 81 830/840/850 ML DALI IP66

La luminaria estanca WATERPROOF ofrece soluciones de iluminación energéticamente eficientes en tres clases de rendimiento, con hasta 180 lm/W, IP66, IK08 y una vida útil de hasta 100.000 horas. La instalación es especialmente rápida gracias a la apertura de la tapa sin herramientas y al cableado pasante integrado. Opcionalmente con DALI y sensor - ideal para la industria, almacenes o aparcamientos subterráneos.



Datos técnicos

Art. N.º	1010831
Código IP	IP66
Clase de resistencia al impacto	IK 08
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo,Pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-350 mA
Clase de protección	I
Potencia	26 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	24
Número de luminarias en LS C16A	33
Nivel de corriente de entrada	29 A
Duración de la corriente de entrada	236 µs
Flujo luminoso	4434 / 8123 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000/5000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	120 °
Color	gris
UGR ≤	27

Fuente de luz

	
--	---

Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	150 cm
Anchura	8 cm
Altura	7.4 cm
Peso neto	1.84 kg
Peso bruto	2.06 kg