




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP65

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP65, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010834
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	67
Anzahl Leuchten an LS C16A	112
Höhe Einschaltstrom	9.4 A
Dauer Einschaltstrom	192 µs
Lumen	1619 / 2873 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiss
CRI	80
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1

Lichtquelle

	
--	---

Länge	60 cm
Breite	8.3 cm
Höhe	8.2 cm
Nettogewicht	0.8 kg
Bruttogewicht	0.89 kg