




## WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP65

Le luminaire pour locaux humides WATERPROOF offre des solutions d'éclairage efficaces en énergie dans trois classes de puissance, avec jusqu'à 180 lm/W, IP65, IK08 et une durée de vie allant jusqu'à 100.000 heures. Grâce à l'ouverture du couvercle sans outil et au câblage traversant intégré, l'installation est particulièrement rapide. En option avec DALI et capteur - idéal pour l'industrie, les entrepôts ou les garages souterrains.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010834
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 08
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200-350 mA
Indice de protection	I
Wattage	12 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	67
Nombre de luminaires sur LS C16A	112
Hauteur du courant d'appel	9.4 A
Durée du courant d'appel	192 µs
Lumen	2600/2800/2800 lm
Température de couleur	3000/4000/5000 Kelvin
Angle faisceau	120 °
Coloris	blanc
CRI	80
Durée de vie	50000 h
Longueur	60 cm

<b>Largeur</b>	8.3 cm
<b>Hauteur</b>	8.2 cm
<b>Poids net</b>	0.8 kg
<b>Poids brut</b>	0.89 kg