




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP65

Den fuktsikre WATERPROOF-armaturen tilbyr energieffektive belysningsløsninger i tre ytelsesklasser, med opptil 180 lm/W, IP65, IK08 og en levetid på opptil 100 000 timer. Takket være verktøyfri åpning av hetten og integrert gjennomgående kabling er installasjonen spesielt rask. Valgfritt med DALI og sensor - ideelt for industri, lager eller parkeringskjellere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010834
IP-kode	IP65
Slagfasthetsklasse	IK 08
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200-350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	12 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	67
Antall lys på LS C16A	112
Høy innkoblingsstrøm	9.4 A
Varighet innkoblingsstrøm	192 µs
Lysytelse	1619 / 2873 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Spredningsvinkel	120 °
Farge	white
CRI	80
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1

Lyskilde

	
--	---

Lengde	60 cm
Bredde	8.3 cm
Høyde	8.2 cm
Nettvekt	0.8 kg
Bruttovekt	0.89 kg