




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP65

A luminária à prova de humidade WATERPROOF oferece soluções de iluminação energeticamente eficientes em três classes de desempenho, com até 180 lm/W, IP65, IK08 e uma vida útil de até 100.000 horas. Graças à abertura da tampa sem ferramentas e à cablagem integrada, a instalação é particularmente rápida. Opcionalmente com DALI e sensor - ideal para a indústria, armazéns ou parques de estacionamento subterrâneos.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010834
IP Code	IP65
Classe de resistência ao impacto	IK 08
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto, Parede
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	200-350 mA
Classe de proteção	I
Potência	12 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminárias no LS B16A	67
Número de luminárias no LS C16A	112
Nível de corrente de irrupção	9.4 A
Duração da corrente de irrupção	192 µs
Lúmen	2600/2800/2800 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000/5000 Kelvin
Ângulo de feixe	120 °
Cor	branco
CRI	80
Vida útil	50000 h
Comprimento	60 cm

Largura	8.3 cm
Altura	8.2 cm
Peso líquido	0.8 kg
Peso bruto	0.89 kg