




WATERPROOF V

600 28 830/840/850 ML IP65

Svetilka WATERPROOF, odporna na vlago, ponuja energijsko učinkovite svetlobne rešitve v treh razredih zmogljivosti, z do 180 lm/W, IP65, IK08 in življenjsko dobo do 100.000 ur. Zaradi odpiranja pokrova brez orodja in integriranega prehodnega ožičenja je namestitev še posebej hitra. Po želji z DALI in senzorjem - idealno za industrijo, skladišča ali podzemna parkirišča.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010834
IP koda	IP65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	12 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	67
Število svetilk na LS C16A	112
Raven zagonskega toka	9.4 A
Trajanje zagonskega toka	192 µs
Lumini	1619 / 2873 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

	
--	---

Dolžina	60 cm
Širina	8.3 cm
Višina	8.2 cm
Neto teža	0.8 kg
Bruto teža	0.89 kg