




WATERPROOF V

1200 41 830/840/850 ML IP66

Svetilka WATERPROOF, odporna na vlago, ponuja energijsko učinkovite svetlobne rešitve v treh razredih zmogljivosti, z do 180 lm/W, IP66, IK08 in življenjsko dobo do 100.000 ur. Zaradi odpiranja pokrova brez orodja in integriranega prehodnega ožičenja je namestitev še posebej hitra. Po želji z DALI in senzorjem - idealno za industrijo, skladišča ali podzemna parkirišča.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010835
IP koda	IP66
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 08
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	16 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	28
Število svetilk na LS C16A	47
Raven zagonskega toka	17.7 A
Trajanje zagonskega toka	224 µs
Lumini	2338 / 4074 lm
Barvna temperatura	3000/4000/5000 Kelvin
Kot sevanja	120 °
Barva	bela
CRI	80
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1

Svetlobnega Vira

2481890	
---------	---

Dolžina	120 cm
Širina	8.3 cm
Višina	8.2 cm
Neto teža	1.32 kg
Bruto teža	1.49 kg